






KONFEKTIONIERBARES SORTIMENT

TYP	Watt/m	IP	Breite	LED/m	LED-Abstand	trennbar	max. Länge	Lichtfarbe	Lumen/m	Art.-Nr.	
 EINFARBIG INDOOR	4,8	IP20	8 mm	60	16,7 mm	100 mm	10 m	2.700 K	320	5970201	
								3.000 K	320	5982401	
								6.500 K	320	5971801	
	9,6	IP20	8 mm	120	8,3 mm	50 mm	10 m	2.400 K	660	5982301	
								2.700 K	660	5970401	
								3.000 K	660	5982501	
								4.000 K	680	5979001	
								6.500 K	680	5970501	
	14,4	IP20	10 mm	180	5,6 mm	33 mm	10 m	2.700 K	910	5983101	
								3.000 K	970	5983301	
								4.000 K	1.000	5983401	
	19,2	IP20	10 mm	240	4,2 mm	25 mm	5 m	2.700 K	1.440	5976901	
								3.000 K	1.440	5982701	
								4.000 K	1.440	5977001	
								6.500 K	1.440	5977101	
28,8	IP20	10 mm	120	8,3 mm	50 mm	5 m	2.700 K	2.390	5971301		
							4.000 K	2.670	5977201		
							6.500 K	2.710	5977301		
 EINFARBIG OUTDOOR	4,8	IP65	10 mm	60	8 mm	50 mm	10 m	2.700 K	310	5972101	
								3.000 K	310	5982801	
								6.500 K	310	5982801	
	9,6	IP65	10 mm	120	8 mm	50 mm	10 m	2.700 K	620	5972301	
								3.000 K	620	5982901	
								4.000 K	640	5978001	
								6.500 K	750	5972401	
	14,4	IP65	10 mm	120	8,3 mm	50 mm	8 m	2.700 K	1.320	5978201	
								4.000 K	1.320	5978301	
6.500 K								1.320	5978401		
 RGB INDOOR	7,2	IP20	10 mm	30	33,3 mm	167 mm	10 m	RGB	230	5975101	
	14,4	IP20	10 mm	60	16,7 mm	100 mm	5 m	RGB	470	5975301	
 FARBIG OUTDOOR	7,2	IP65	13 mm	30	33,3 mm	167 mm	10 m	RGB	250	5975401	
	14,4	IP65	13 mm	60	16,7 mm	100 mm	10 m	RGB	490	5975501	
 RGB/WW	19,2	IP20	12 mm	60	16,7 mm	100 mm	5 m	RGB + 2.700 K	720	5981001	
	26,9	IP20	12 mm	84	16,7 mm	70 mm	5 m	RGB + 2.700 K	1.008	5980801	
	CCT	9,6	IP20	10 mm	60	16,7 mm	100 mm	10 m	2.700 - 6.500 K	450	5974201
	CCT	19,2	IP20	10 mm	120	8,3 mm	50 mm	5 m	2.500 - 6.000 K	WW: 700 KW: 900	5974001
	RGB+CCT	15,9	IP20	14 mm	108	27,8 mm	167 mm	5 m	RGB+CCT	792+288	5981201
	RGB+CCT	26,4	IP20	14 mm	180	16,7 mm	100 mm	5 m	RGB+CCT	1.320+480	5981101

Berechnung der LED-Streifen erfolgt auf cm. Mindesttrennlänge beachten!

Es gelten neben unseren AGB folgende, erweiterte Geschäftsbedingungen für das konfektionierbare Sortiment:

- Für die korrekten Angaben im Bestellformular ist der Kunde verantwortlich. SIGOR stellt die zur Planung benötigten Daten wie trennbare Länge oder Streifenbreite im Katalog zur Verfügung. Reklamationen bei nicht passenden Alu-Profillängen, Winkel, unbeleuchteten Stellen im Alu-Profil aufgrund Begrenzungen durch die Trennbarkeit von LED-Streifen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei Überlängen von Alu-Profilen (>2m) kann der Kunde bis zur verfügbaren Maximallänge an einem Stück bestellen, hat dann aber die Mehrkosten des Versands zu tragen. Gibt der Kunde den Wunsch einer Überlänge an einem Stück nicht explizit an, wird die Gesamtlänge mit Standardmaßen zusammengesetzt, z. B. 450cm = 2 x 200cm + 1 x 50cm
- Artikel die nicht zum oben aufgeführten Sortiment zählen, können auf Wunsch bearbeitet werden. Hierbei wird der Verschnitt mitberechnet und versendet.
- Outdoor Streifen können konfektioniert und mit IP-Schutz versehen werden, solange die hierfür erforderlichen Maßnahmen im Objekt Platz finden, insbesondere Gießharzmuffen u.ä.